仕様

製品名		ＦＦＲ－６００７Ｇ	ＦＦＲ－６００７Ｇ－Ｐ
型式の呼び		ＦＦＲ－６００７Ｇ	ＦＦＲ－６００７Ｇ－Ｐ
種類	燃焼方式	強制燃焼式	
	給排気方式	密閉式	
	放熱方式	強制対流式	
点火方式		連続放電点火	
暖房出力	最大	６．０２ｋＷ　（５１８０ｋｃａｌ／ｈ）	
	最小	２．９１ｋＷ　（２５００ｋｃａｌ／ｈ）	
燃料消費量	最大	７．３０ｋＷ　（６２８０ｋｃａｌ／ｈ）	
	最小	３．３５ｋＷ　（２８８０ｋｃａｌ／ｈ）	
熱効率		８２．４％	
暖房の目安	木造	温暖地：２６．５㎡（１６畳）　寒冷地：２６．５㎡（１６畳）	
	コンクリート	温暖地：３４．５㎡（２１畳）　寒冷地：４１．５㎡（２６畳）	
外形寸法		高さ　６１０ｍｍ　幅　６８０ｍｍ　奥行　２５８ｍｍ	
質量		２９ｋｇ	
電流ヒューズ		筒型　２０ｍｍ　７Ａ	
電源電圧・周波数		ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
定格消費電力	燃焼時	３８Ｗ／３８Ｗ	３８Ｗ／３８Ｗ
	待機時	０．６Ｗ／０．６Ｗ	０．６Ｗ／０．６Ｗ
電源コード長さ		約２ｍ	
排気温度		２６０℃以下	
給排気筒径		Ｄ４０	
給排気筒壁貫通		８０～８５ｍｍ	
延長の最大長さ		４ｍ３曲がり	
安全装置		立消え安全装置、停電安全装置	
		転倒時ガス遮断装置、排気管抜け検知装置	
		過熱防止装置（サーモスタット）	
		排気閉そく安全装置（風圧スイッチ）	
		過電流保護装置（電流ヒューズ）	
附属品		ワイヤーバンド（１）、ストッパーリング（１）、断熱カバー（１）	
		壁固定金具（２）、ねじ４×１０（２）、ねじ４×２５（２）	
		取扱説明書（１）、設置工事説明書（１）、保証書（１）	
別売品		薄型給排気筒　ＦＷＴ－６Ｍ－ＣＦ－０２	

型式の呼び	使用ガス 使用ガスグループ	１時間当たりの ガス消費量	ガス接続
ＦＦＲ－６００７Ｇ	１３Ａ	７．３０ｋＷ （６２８０ｋｃａｌ／ｈ）	ＴＵ１／２オネジ 強化ガスホース接続
ＦＦＲ－６００７Ｇ－Ｐ	ＬＰＧ		

品名	密閉式強制給排気外壁式ガスストーブ			型式	ＦＦＲ－６００７Ｇ ＦＦＲ－６００７Ｇ－Ｐ
承認	検図	設計	尺度	図面番号	ＷＢ３－０００５
加藤	及川	有吉	１：１０	単位　ｍｍ	サンポット株式会社